

PRODUKTDATABLAD HALOLINE PRO 80 W 230 V R7S

HALOLINE® PRO | Halogenrør med R7s sokkel



Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Entrébelysning
- Gangstibelysning
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer
- Trafikområder
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestigefyldte applikationer
- Kontorer, offentlige bygninger
- Ideel til fremhævelse og betoning af rumstruktur

Produktfordele

- Strålende accentbelysning
- Direkte udskiftning af rørformede standardhalogenlyskilder
- Betydelig mindre CO₂-udledning
- Lav termisk udgang (ift. standard referenceprodukt)
- Transformer ikke nødvendig
- Indeholder ikke kviksølv

Produktegenskaber

- Gennemsnitslevetid: 2.000 timer
- Dæmpbar
- Farvegengivelsesindeks R_a: 100




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	80 W
Wattforbrug	80.00 W
Nominel spænding	230 V
Nominel strømstyrke	0,34 A
Cos Phi (effektfaktor)	1,00

Fotometriske data

Lumen	1385 lm
Belysningseffektivitet	17 lm/W
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2900 K
Farvegengivelsesindex	100
Lysfarve	1029
UV-beskyttelse	Nej



Lystekniske data

Opstarttid	0 s
------------	-----

DIMENSIONER & VÆGT

Total længde	78.00 mm
Diameter	12,00 mm
Produktvægt	5,5 g

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	2000 h
-------------------------	--------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	R7s
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Rørformet
Produkt bemærkning	Sikring med angivne værdier, der anbefales acc. til IEC60357, EN60357 / Til udendørs applikationer og drift i fugtige steder særlige godkendte armaturer er påkrævet

EVNER

Dæmpbar	Yes
Brændestilling	Vilkårlig

CERTIFIKATER & STANDARDS

Energiklasse	G
Energiforbrug	80.00 kWh/1000h

Landspecifikke kategoriseringer

Internationalt kodesystem for lyskilder	HDG-80-230-R7s-74,9
Ordreference	64690 ECO

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	OTHER
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	MLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	R7s
Netværkslyskilde (CLS)	Nej
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antirefleksskærm	Nej
Standby-strøm	0 W
Strømforbrug i netværksstandby tilstand	not applicable
Angivelse om tilsvarende strøm	Nej
Længde	78,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	12.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	12.00 mm
Kromacitetsfaktor x	0.444
Kromacitetsfaktor y	0.406

Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
Forskydningsfaktor	1
EPREL ID	714451,1553997
Modelnummer	AC35302,AC51812

DOWNLOADS

Fotometriske- og lysdesign filer	
	Spectral power distribution

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4008321928078	Folding box 1	20 mm x 21 mm x 97 mm	8.50 g	0.04 dm³
4008321327758	Shipping box 20	103 mm x 111 mm x 90 mm	211.00 g	1.03 dm³
4058075308732	Shipping box 15	93 mm x 71 mm x 90 mm	234.00 g	0.59 dm³
4052899401129	Shipping box 720			
4099854147593	Shipping box 720	347 mm x 323 mm x 385 mm	7632.00 g	43.15 dm³
4058075308749	Shipping box 60	195 mm x 148 mm x 97 mm	1086.00 g	2.80 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.