

PRODUKTDATABLAD

L 36 W/830 U

U-shaped T8 | U-formede lysstofrør 26 mm, 2G13 sokkel



Anvendelsesområder

- Gadebelysning, bybelysning
- Industri

Produktfordele

- Ekstremt økonomisk
- God lyskvalitet
- Fremragende lysstrøm

Produktegenskaber

- Farvegengivelsesindex
- U-formet lysstofrør med to sokler



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	36 W
Wattforbrug	36.00 W
Nominel spænding	110 V
Målt lumen effektivitet ved HF drift 25	Under afklaring af myndighed og standardiseringsorgan

Fotometriske data

Lumen	3300 lm
Belysningseffektivitet	92 lm/W
Lumen ved 25 °C	3550 lm
Farvetemperaturer	LUMILUX varmt hvidt
Farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindex	80
Lysfarve	830
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 2,000	0.85
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 4,000	0.78
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000	0.73
Målt lumen effektivitet ved HF drift 25	Under afklaring af myndighed og standardiseringsorgan
Målt lumen effektivitet v/konven	92 lm/W



349617_FL_830

DIMENSIONER & VÆGT

Total længde	607.00 mm
Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	607,00 mm
Diameter	26,0 mm
Rør diameter	26 mm
Maksimum diameter	26 mm

Produktvægt	245,00 g
-------------	----------

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Målt Ta for maksimal lysstrøm	25.0 °C
-------------------------------	---------

Levetid

Service levetid	5250 h
Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t	0.99
Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t	0.98
Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t	0.81
Betjeningstilstand	50 Hz

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	2G13
Kviksølvindhold	8.0 mg
Design/version	LUMILUX version

EVNER

Velegnet indendørs	Ja
Dæmpbar	Ja

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	G
Energiforbrug	43.02 kWh/1000h

Landspecifikke katagoriseringer

Internationalt kodesystem for lyskilder	FDU-36/830-E-2G13-26/607
Ordreference	L 36W/830 U

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	OTHER_FL
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	NMLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	2G13
Netværkslyskilde (CLS)	Nej
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej

Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antirefleksskærm	Nej
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Angivelse om tilsvarende strøm	Nej
Længde	607,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	26,0 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	26,0 mm
Kromacitetsfaktor x	0.440
Kromacitetsfaktor y	0.403
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
EPREL ID	1535163
Modelnummer	AC08506

UDSTYR/TILBEHØR

- Velegnet til drift på elektroniske og konventionelle forkoblinger (ECG og CCG)

Sikkerhedsanvisninger

- Hvis en lyskilde går i stykker: www.ledvance.com/brokenlamp

DOWNLOADS

Fotometriske- og lysdesign filer		Dokument navn
	Spektral effektfordeling	349617_FL_830

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4008321959911	Sleeves 1	35 mm x 620 mm x 125 mm	306.00 g	2.71 dm³
4008321960016	Shipping box 12	630 mm x 263 mm x 200 mm	4180.00 g	33.14 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.