



MASTER PL-L 4P



MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25

MASTER PL-L er et kompakt, tosoklet lysstofrør med mellemstort til højt wattforbrug til applikationer med almen loftsbelysning i butikker, på hoteller og på kontorer med behov for større lysmængder. Den originale Philips-broteknologi garanterer en perfekt belysning i applikationen, hvilket resulterer i bedre belysning og højere virkningsgrad end den bøjede teknologi. Den er designet til brug i elektromagnetiske og elektroniske højfrekvente kontrolforkoblinger og leveres med plug-in/pull-out-lampesokkel.

Advarsler og sikkerhed

- En lyskildes tekniske og elektriske karakteristika påvirkes af driftsbetingelserne, dvs. den omgivende temperatur, driftspositionen og en anvendt kontrolforkobling
- Lyskildens levetid reduceres ved hyppig tænding og slukning samt utilstrækkeligt forvarmede elektroder
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger		Lyseffekt (nominel) (nom.)	
Fod	2G11 [2G11]	Farvegengivelsesindeks (CRI)	82
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Drift og el	
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15.000 t	Strømforbrug	24,2 W
Lysteknisk		Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,345 A
Farvekode	827 [CCT of 2700K]	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Lysstrøm	1.800 lm	Dæmpbar	Ja
Farvebetegnelse	Glødepære, hvid	Godkendelse og anvendelsesområde	
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,463	Energieffektivitetsklasse	G
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,42		
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K		

MASTER PL-L 4P

Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	2 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	2,0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	25 kWh
EPREL-registreringsnummer	423265
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25
Det fulde produktnavn	MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25
Full EOC	871150070670640
Beskrivelse af lokal kode	2055422479


Ordrekode	70670640
Materialenr. (12NC)	927903208270
Lokal ordrekode	2055422479
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500706706
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
EAN/UPC – kasse	8711500710765

Målskitse



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	289,2 mm	315 mm	321,6 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25

