



CorePro LED PLC 4P



CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1

The CorePro LED PLC 4P integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Dette produkt er ideelt til opgradering af løsninger inden for almen belysning: det opfylder de grundlæggende krav til belysning, giver betydelige energibesparelser og er miljøvenligt.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G24q-1 ROT
Normeret levetid	30.000 t
Skiftecyklus	200.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	120 °
Lysstrøm	660 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	120 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	5,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	30 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s

Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spænding (nom.)	220-240 V
Forkoblingskompatibilitet	HF/230V
LED alternative to fluorescent lamp power	13 W
Startstrøm ved lysnettet	-
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - Netspænding	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast uden kompensationskondensator.	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast med kompensationskondensator.	-
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - Netspænding	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast uden kompensationskondensator.	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast med kompensationskondensator.	-
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

CorePro LED PLC 4P


Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Plast
Produktlængde	128 mm
Lyskildeform	PL-C
Nettovægt (stykke)	0,100 kg

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	E
Energibesparende produkt	Ja
Godkendelsesmærkninger	RoHS-overensstemmelse
Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh
EPREL registreringsnummer	1945439
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C

Anvendelsesbetingelser	
Kan det bruges i lukkede armaturer?	Yes


Produktdata	
Ordreproduktnavn	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1
Det fulde produktnavn	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1
Full EOC	872016929043300
Beskrivelse af lokal kode	2057819433
Ordrekode	929003757702
Materialenr. (12NC)	929003757702
Lokal ordrekode	2057819433
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169290433
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8720169290440

Målskitse




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1





Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1

Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1

Levetid




FailureRate



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1


Life Expectancy Diagram



LifetimeVsTc

CorePro LED PLC 4P

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1

