

MASTER Value LED-kerter og -kroner i glas

MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

MASTER Value LED-kerter og -kroner i glas har et klassisk design. Disse LED-filamentlamper kombinerer velkendte former for glødepærekerter og -kroner med fordelene ved langvarig LED-teknologi. Disse LED-kroner i glas giver flere energibesparelser end normale LED-kerter og -kroner. Samtidig giver de også kunderne en god lysoplevelse, forbedret af fremragende dæmpningsydelse (dæmpbare LED-kerter). Derudover giver MASTER Value LED-kerter og -kroner i glas også betydelige energibesparelser, da de bruger 30 % mindre energi sammenlignet med normale LED-kerter, og giver en fremragende lyskvalitet. Ved at tilbyde en levetid på 15.000 timer reducerer disse dæmpbare LED-kerter og -kroner også vedligeholdelsesomkostningerne.


Produkt data

Generelle oplysninger			
Fod	E14 [E14]	Lysstrøm	470 lm
Normeret levetid	15.000 t	Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Skiftecyklus	20.000	Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lighting Technology	LED	Lyseffekt (nominel) (nom.)	138,00 lm/W
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Farveensartethed	<6
CE-mærke	Ja	Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysteknisk		Flimmerværdi (PstLM)	1
Farvekode	927 [CCT of 2700K]	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
		Photobiological safety according to EN 62471	RG0

MASTER Value LED-kerter og -kroner i glas

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	3,4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	20 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	B35 [B 35 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	D

Målskitse




Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	574369
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG
Det fulde produktnavn	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG
Full EOC	871951435543900
Beskrivelse af lokal kode	2057814629
Ordrekode	35543900
Materialenr. (12NC)	929003059502
Lokal ordrekode	2057814629
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514355439
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514355446


Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	35 mm	97 mm

MASTER Value LED-kerter og -kroner i glas


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG




General uniform lighting - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

MASTER Value LED-kerter og -kroner i glas

