

LEDEA 60 + 120 Flat Panel

LED-armatur med integreret SNS 210 bevægelses- og dagslyssensor samt mulighed for tilpasning af lysstyrken.

Armaturet bruger trådløs kommunikation. Det betyder ingen ekstra ledningsføring og meget lave installationsomkostninger. Altså perfekt til forbedring af lyset i eksisterende bygninger.

Armaturet er UGR<19, og overholder derfor standarden for kontorbelysning.

Leveres med flimmerfri driver.



220V 240V	IP20	L (mm) 595x595 295x1195	80.000 t L80	Mac Adams <3	UGR <19		5 års garanti
--------------	------	-------------------------------	-----------------	--------------------	------------	---	------------------

Tekniske data

Lyskilde	36W
Farvetemperatur	3000K/4000K
RA	>80
Lumen	4140/4320 lm
Lm/W	115-120 lm
MacAdams	<3
Levetid L80	80.000 t
Dimensioner (mm)	595x595 mm / 295x1195
Materiale	Mikroprismatisk
IP klasse	IP20
Montering/Installation	Indbygning/påbygning/nedhængt i wire
Garanti	5 års produktgaranti



Philips EasyAir PIR- og dagslys sensorer bruger trådløs kommunikation. Det betyder ingen ekstra ledningsføring, meget lave installationsomkostninger og mindst mulig forstyrrelse af dagligdagen. Altså perfekt til forbedring af lyset i eksisterende bygninger.

Varianter og tilbehør

Navn	Varenr.	Watt	Lumen	Kelvin	Længde mm	Dæmpbar
LEDEA 60 Flat Panel	150067	36	4140	3000	595	Ja
LEDEA 60 Flat Panel	150068	36	4320	4000	595	Ja
LEDEA 120 Panel	150122	36	4140	3000	1195	Ja

Tilbehør	
SWITCH DIM 4B vægtryk (dobbelt)	67609
SWITCH DIM 2B vægtryk (dobbelt)	67604