

PRODUKTDATABLAD HO 54 W/830

LUMILUX® T5 HO | Rørformede lysstofrør 16 mm, højt lysudbytte, G5 sokkel



Anvendelsesområder

- Industri
- Offentlige bygninger
- Kontorer
- Tunneler, viadukter
- Parkeringsanlæg
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

Produktfordele

- Op til 20% mere økonomisk ift. LUMILUX® T8

Produktegenskaber

- Meget høj lumenbevarelse: 90% i hele lyskildens levetid
- Farvegengivelsesindex
- Dæmpbar




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	54 W
Wattforbrug	53.90 W
Nominel spænding	120 V
Nominel strømstyrke	0,46 A

Fotometriske data

Lumen	5000 lm
Belysningseffektivitet	93 lm/W
Lumen ved 35 °C	5000 lm
Farvetemperaturer	LUMILUX varmt hvidt
Farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Lysfarve	830
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 2,000	0.95
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 4,000	0.93
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000	0.92
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 8,000	0.90
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 12,000	0.90
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 16,000	0.90
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 20,000	0.89



DIMENSIONER & VÆGT

Total længde	1163.20 mm
Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	1149 mm
Diameter	16,0 mm

Rør diameter	16 mm
Produktvægt	88,02 g

Levetid

Service levetid	19000 h ¹⁾
Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t	0.99
Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t	0.99
Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t	0.99
Lyskilde levetidsfaktor 8,000 t	0.99
Lyskilde levetidsfaktor 12,000 t	0.99
Lyskilde levetidsfaktor 16,000 t	0.97
Lyskilde levetidsfaktor 20,000 t [PICOS]	0.85
Levetid B50	24000 h

1) Med forvarme EKG

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	G5
Kviksølvindhold	2.0 mg
Produkt bemærkning	Kan kun bruges til elektronisk forkobling / Lampe designet til intern armatur temperaturer på 30...40 ° C; optimale lysstrøm opnås ved 35 ° C

EVNER

Dæmpbar	Ja
---------	----

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	F
Energiforbrug	54.00 kWh/1000h

Landspecifikke katagoriseringer

Internationalt kodesystem for lyskilder	FDH-54/830-L/P/-G5-16/1149
Ordreference	HO 54W/830

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	LFL_T5_HO
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	NMLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	G5

Netværkslyskilde (CLS)	Nej
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antirefleksskærm	Nej
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Angivelse om tilsvarende strøm	Nej
Længde	1163,20 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	16,0 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	16,0 mm
Kromacitetsfaktor x	0,440
Kromacitetsfaktor y	0,403
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
EPREL ID	546295

Sikkerhedsanvisninger

– Hvis en lyskilde går i stykker: www.ledvance.com/brokenlamp

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	Declarations Of Conformity CE
	Certificates
Fotometriske- og lysdesign filer	
	Spectral power distribution

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300453415	Unpacked 1	1,163 mm x 16 mm x 16 mm	107.80 g	0.30 dm³
4050300591605	Sleeves 1	1,164 mm x 18 mm x 18 mm	127.00 g	0.38 dm³

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300591612	Shipping box 20	1,191 mm x 104 mm x 88 mm	2712.50 g	10.90 dm ³
4050300453422	Shipping box 40	1,194 mm x 199 mm x 87 mm	4222.00 g	20.67 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.