

PRODUKTDATABLAD DULUX T PLUS 18 W/827

OSRAM DULUX® T PLUS | Kompaktrør, 3 rør med 2-stiftsokkel til drift med konventionel forkobling



Anvendelsesområder

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industriebelysning

Produktfordele

- Forbedret vedligeholdelse

Produktegenskaber

- Farvegengivelsesindex
- Kort og kompakt stikbenlampe med tredobbelte drejede rør
- Kompaktrør med 2-stift GX24d sokkel




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	18 W
Wattforbrug	19.00 W
Nominel spænding	100 V
Nominel strømstyrke	0,23 A


Fotometriske data

Lumen	1200 lm
Belysningseffektivitet	63 lm/W
Farvetemperaturer	LUMILUX INTERNA
Farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Lysfarve	827
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 2,000	0.85
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 4,000	0.78
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000	0.76
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 8,000	0.75



DIMENSIONER & VÆGT





Total længde	124,00 mm
Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	101,00 mm
Diameter	12,00 mm
Rør diameter	12 mm
Produktvægt	56,5 g

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-5...+40 °C
----------------------	-------------

Levetid

Service levetid	6500 h
Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t	0.99
Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t	0.99
Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t	0.95
Lyskilde levetidsfaktor 8,000 t	0.81
Levetid B50	10000 h

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	GX24d-2
Kviksølvindhold	2.0 mg
Produkt bemærkning	Kun egnet til drift med 0,22 A styringsudstyr

EVNER

Dæmpbar	No
---------	----

CERTIFIKATER & STANDARDS

Energiklasse	G
Energiforbrug	19.00 kWh/1000h

Landspecifikke kategoriseringer

Internationalt kodesystem for lyskilder	FSM-18/827-I-GX24d-2
---	----------------------

Ordreference	DULUX T 18W/827
--------------	-----------------

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	CFLNI
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	NMLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	GX24d-2
Netværkslyskilde (CLS)	Nej
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antirefleksskærm	Nej
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Angivelse om tilsvarende strøm	Nej
Længde	124,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	12.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	12.00 mm
Kromacitetsfaktor x	0,463
Kromacitetsfaktor y	0,420
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
EPREL ID	546455
Modelnummer	AC34230

UDSTYR/TILBEHØR

- Velegnet til drift på traditionelle forkoblinger
- Kun egnet til 0,22V forkobling (DULUX T 18W PLUS)

Sikkerhedsanvisninger

- Hvis en lyskilde går i stykker: www.ledvance.com/brokenlamp

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	Declarations Of Conformity CE

Documenter og certifikater	
	Certificates
Fotometriske- og lysdesign filer	
	Spectral power distribution

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300333502	Folding box 1	45 mm x 48 mm x 127 mm	75.00 g	0.27 dm ³
4050300333519	Shipping box 10	240 mm x 102 mm x 146 mm	832.00 g	3.57 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.