

LED Panel – Justerbar Kelvin og UGR19 for optimal belysning

Specifikationer:

- Mål: 60x120 cm
- Justerbar Kelvin: 3000K (varmt hvidt), 4000K (neutral hvidt), 5000K (koldt hvidt)
- UGR (Unified Glare Rating): Under 19
- Mulighed for dæmpning (valgfrit)
- Nem montering: Loft-, væg- eller nedhængt

Fordele:

- Fleksibel farvetemperatur, der kan tilpasses dine behov
- Velegnet til kontorer, butikker, atelierer og hjemmet
- Blændefri, rolig belysning med UGR19 for komfort
- Nem installation og vedligeholdelse

110 lmw

L (mm)
1195x595

UGR 19

Mac
Adams
3

5 års
garanti

Tekniske data

Wattage	Max 60W
Farvetemperatur	3000/4000/5000K
RA	80
Blænding	UGR<19
Lumen	6600 lm
Lm/W	110 lm
MacAdams	3
Levetid L80	50.000 t
Dimensioner (mm)	1195x595mm
IP klasse	IP20
IK klasse	IK02
Montering/installation	Indbygning, Påbygning
Produkt garanti	5 år



Varianter og tilbehør

Navn	Varenr.	Watt	Lumen	Kelvin	Længde mm
LED Panel 120x60 UGR< 19	M0503	60	6600	3/4/5K	1295
Tilbehør					
Meanwell LED Driver LCM-60DA DALI	M0677				
Connector kabel	74640				
Indbygningsramme 60x120 F/Troldtekt Loft	130045				

*Der tages forbehold for trykfejl