

PRODUKTDATABLAD

L 58 W/840 U

U-shaped T8 | U-formede lysstofrør 26 mm, 2G13 sokkel



Anvendelsesområder

- Gadebelysning, bybelysning
- Industri

Produkthordeler

- Ekstremt økonomisk
- God lyskvalitet
- Fremragende lysstrøm

Produktegenskaber

- Farvegengivelsesindex
- U-formet lysstofrør med to sokler




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	58 W
Wattforbrug	60.20 W
Nominal spænding	118 V
Nominal strømstyrke	0,34 A

Fotometriske data

Lumen	5100 lm
Belysnings effektivitet	85 lm/W
Farvetemperaturer	LUMILUX koldt hvidt
Farvetemperatur	4000 K
Farvegengivelsesindex	≥ 80
Lysfarve	840
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 2,000	0.85
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 4,000	0.78
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000	0.73



DIMENSIONER & VÆGT

Total længde	765.00 mm
Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	758 mm
Diameter	26,0 mm
Rør diameter	26 mm
Produktvægt	293,00 g

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-15...+40 °C
----------------------	--------------



Levetid

Levetid	7500 h
Service levetid	5250 h
Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t	0.99
Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t	0.98
Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t	0.81
Levetid B50	7500 h

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	2G13
Kviksølvindhold	8.0 mg
Design/version	LUMILUX version

EVNER

Dimmable	Yes
----------	-----

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	G
Energiforbrug	61.00 kWh/1000h

Landspecifikke kategoriseringer

Internationalt kodesystem for lyskilder	FDU-58/840-E-2G13-26/765
Ordreference	L 58W/840 U

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	OTHER_FL
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	NMLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	2G13
Netværkslyskilde (CLS)	No
Lyskilde der kan farvejusteres	No
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	No
Antirefleksskærm	No
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Angivelse om tilsvarende strøm	Nej
Længde	765.00 mm



Højde (inkl. cylinderarmaturer)	26,0 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	26,0 mm
Kromacitetsfaktor x	0,380
Kromacitetsfaktor y	0,380
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
EPREL ID	546423
Model number	AC34198

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Velegnet til drift på elektroniske og konventionelle forkoblinger (ECG og CCG)

Sikkerhedsanvisninger

- Hvis en lyskilde går i stykker: www.ledvance.com/brokenlamp

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Certificates
	Declarations of conformity

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4008321469205	Sleeves 1	122 mm x 771 mm x 30 mm	370.00 g	2.82 dm ³
4008321469212	Shipping box 12	790 mm x 260 mm x 196 mm	4781.00 g	40.26 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

