

PRODUKTDATABLAD HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35

HALOSTAR® PRO | 12V halogenlyskilder med stiftsokkel



Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Køkkenbelysning
- Læselys
- Entrébelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestigefyldte applikationer
- Kontorer, offentlige bygninger
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

Produktfordele

- Strålende accentbelysning
- Betydelig mindre CO₂-udledning
- Høj effektivitet ift. standardpærer
- Utrolig små mål giver revolutionerende nyt armaturdesign
- Godkendt til brug i åbne armaturer (iht. IEC 60598-1)
- UV-filter
- Indeholder ikke kviksølv

Produktegenskaber

- Gennemsnitslevetid: 4.000 timer
- 100% dæmpbar



- Farvegengivelsesindeks R_a : 100
- IRC teknologi


TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	37 W
Wattforbrug	37.00 W
Nominal spænding	12 V
Tilsvarende lampe effekt	50 W

Fotometriske data

Lumen	800 lm
Belysningseffektivitet	21 lm/W
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2900 K
Farvegengivelsesindex	100
Lysfarve	1029
UV-beskyttelse	Ja



Lystekniske data

Opstarttid	0.0 s
------------	-------

DIMENSIONER & VÆGT

Total længde	44.00 mm
Lyspunkt center (LCL)	30,0 mm
Diameter	12 mm
Produktvægt	1,54 g

Levetid

Antal tænd/sluk	50000
-----------------	-------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	GY6.35
Kviksølvfri	Ja

EVNER

Dæmpbar	Ja
Brændestilling	Vilkårlig

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	G
Energiforbrug	35.00 kWh/1000h

Landspecifikke kategoriseringer

Internationalt codesystem for lyskilder	HSGS/C/AXUBIB-35-12-GY6.35-12/30
Ordreference	64432 ECO

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	OTHER
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	NMLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	GY6.35
Netværkslyskilde (CLS)	Nej
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antirefleksskærm	Nej
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Angivelse om tilsvarende strøm	Nej
Længde	44,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	12 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	12 mm
Kromacitetsfaktor x	0.444
Kromacitetsfaktor y	0.406
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
EPREL ID	714431
Modelnummer	AC35321

DOWNLOADS

Documenter og certifikater



Declarations Of Conformity CE

Fotometriske- og lysdesign filer



Spectral power distribution

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300615905	Folding box 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	2.50 g	0.04 dm ³
4050300942445	Shipping box 40	125 mm x 127 mm x 121 mm	197.40 g	1.92 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.