

PRODUKTDATABLAD

NIGHTLUX Stair Silver

NIGHTLUX® Stair | Natlys til trappen, batteridrevet



Anvendelsesområder

- Til en lang række forskellige anvendelser
- Indendørs og udendørs
- Trapper
- Langs gange til orientering
- Entréer/indgangspartier

Produktfordele

- Attraktivt og funktionelt design
- Økonomisk drift pga. lavt strømforbrug
- Nem og hurtig montering på næsten alle overflader (selvklæbende tape eller skruer)
- Monteringstilbehør medfølger

Produktegenskaber

- Integreret lys- og bevægelsessensor
- Fås i 2 farver
- Afbryder til Auto- eller tænd/sluk-tilstand
- Beskyttelsesklasse: IP54
- Nedadrettet belysning til gulvbelysning



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	0,25 W
Nominel spænding	4,5 V
Forsynings frekvens	0 Hz
Nominel strømstyrke	55,000 mA
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	-
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	10 lm
Belysningseffektivitet	40 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	28,00 mm
Bredde	84,00 mm
Højde	73,00 mm
Produktvægt	95,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sølv
Armaturhus farve	Sølv
Materiale	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Kviksølvindhold	0.0 mg
-----------------	--------

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	0...+25 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+50 °C
Beskyttelsestype	IP54
Dæmpbar	No
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Indendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
-------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Lys / Bevægelse
Sensortechnologi	Passiv infrarød (PIR)

BATTERY

Batteritype	Alkaline
Battery size [GMS]	AAA
Antal medfølgende batterier	3
Nominel spænding på batteriet	1,5 V

CERTIFIKATER & STANDARDS

Standards	CE / UKCA / EAC
Begrænset overflade temperatur	Nej

UDSTYR/TILBEHØR

- Batterier medfølger: 3x1,5 V LR03 (AAA)

DOWNLOADS

Documenter og certifikater



Declarations Of Conformity CE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075260757	Blister 1	31 mm x 140 mm x 195 mm	115.00 g	0.83 dm ³
4058075260764	Shipping box 6	198 mm x 154 mm x 210 mm	799.00 g	6.40 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.