

PRODUKTDATABLAD

Battery LED Spotlight Sensor 4W 4000K IP54 White

Battery LED Spotlight Single | Udendørs spotlights med et enkelt lampehoved



Anvendelsesområder

- Udendørs
- Områder hvor der ikke er strømforsyning

Produktfordele

- Efterspurgt belysning baseret på energibesparelse grundet bevægelses- og dagssensor
- Armaturet er batteridrevet og derfor uafhængig af strømforsyning
- Energieffektiv takket være LED-teknologi

Produktegenskaber

- Lysstrøm: op til 250 lm
- Integreret lys- og bevægelsessensor
- Batterilevetid ved løbende drift: op til 10 timer
- Beskyttelsesklasse: IP54



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	4,00 W
Nominel spænding	6 V
Forsynings frekvens	0 Hz
Nominel strømstyrke	750,000 mA
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	-
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	260 lm
Belysningseffektivitet	65 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	≥80
Flimmerværdi (Pst LM)	no
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	no
Udstrålingsvinkel	95 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	127,00 mm
Bredde	108,00 mm
Højde	215,00 mm
Produktvægt	325,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+30 °C
Beskyttelsestype	IP54
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
-------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Bevægelse / Lys
-------------	-----------------

BATTERI

Batteritype	Alkaline
Batteristørrelse	D-Battery
Nominel spænding på batteriet	1,5 V

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

UDSTYR/TILBEHØR

- Monteringsskruer og dyvler medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Legal information	Legal insert P - Not dimmable
	Declarations of conformity	CE declaration Battery Spotlights

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075227385	Folding box 1	127 mm x 142 mm x 200 mm	409.00 g	3.61 dm³
4058075227392	Shipping box 4	302 mm x 272 mm x 227 mm	2245.00 g	18.65 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.