

LEDEA 60 (Gen 2)

LED-armatur med integreret SNS210 bevægelses- og dagslyssensor, med mulighed for tilpasning af lysstyrken.

Armaturet bruger trådløs kommunikation. Det betyder ingen ekstra ledningsføring og meget lave installationsomkostninger. Altså perfekt til renoveringsprojekter.

Armaturet er UGR<19, og overholder derfor standarden for kontor- og skolebelysning.

Leveres med flimmerfri driver.

Som tilbehør kan leveres et trådløst vægtryk.



220V
240V

IP20

L (mm)
595x595

80.000 t
L80

Mac
Adams
<3

UGR
<19



5 års
garanti

Tekniske data

Lyskilde	36W
Farvetemperatur	3000K/4000K
RA	>80
Lumen	4140/4320 lm
Lm/W	115-125 lm
MacAdams	<3
Levetid L80	80.000 t
Dimensioner (mm)	595x595 mm
Materiale	Mikroprismatisk
IP klasse	IP21
Montering/Installation	Påbygning/nedhængt i wire
Garanti	5 års produktgaranti



Philips EasyAir PIR- og dagslys sensorer bruger trådløs kommunikation. Det betyder ingen ekstra ledningsføring, meget lave installationsomkostninger og mindst mulig forstyrrelse af dagligdagen. Altså perfekt til forbedring af lyset i eksisterende bygninger.

Varianter og tilbehør

Navn	Varenr.	Watt	Lumen	Kelvin	Længde mm	Dæmpbar
LEDEA 60 Gen 2 M/EasyAir SNS210 sensor	150067	36	4140	3000	595	Ja
LEDEA 60 Gen 2 M/EasyAir SNS210 sensor	150069	36	4320	4000	595	Ja
Tilbehør						
LEDEA vægtryk (2 taster)	150005					
LEDEA vægtryk (4 taster)	150004					