

PRODUKTDATABLAD

HALOSTAR STARLITE 90 W 12 V GY6.35

HALOSTAR STARLITE® 2000 | 12V halogenlyskilder med stiftsokkel



Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Entrébelysning
- Spotbelysning
- Læselys
- Havebelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestigefyldte applikationer
- Kontorer, offentlige bygninger
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

Produktfordele

- Strålende accentbelysning
- Utrolig små mål giver revolutionerende nyt armaturdesign
- Godkendt til brug i åbne armaturer (iht. IEC 60598-1)
- Aksial glødetråd sikrer maksimalt retningsorienteret lys
- Specielle stik sørger for korrosionsbeskyttelse
- UV-filter
- Indeholder ikke kviksølv

Produktegenskaber

- Gennemsnitslevetid: 2.000 timer
- 100% dæmpbar
- Farvegengivelsesindeks R_a : 100




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	90 W
Wattforbrug	90.00 W
Nominel spænding	12 V

Fotometriske data

Lumen	1800 lm
Belysningseffektivitet	20 lm/W
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindex	100
Lysfarve	1030
UV-beskyttelse	Ja



Lystekniske data

Opstarttid	0.0 s
------------	-------

DIMENSIONER & VÆGT

Total længde	44.00 mm
Lyspunkt center (LCL)	30,0 mm
Diameter	12 mm
Produktvægt	2,6 g

Levetid

Antal tænd/sluk	50000
-----------------	-------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	GY6.35
Kviksølvfri	Ja

EVNER

Dæmpbar	Ja
Brændestilling	Vilkårlig

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	G
Energiforbrug	90.00 kWh/1000h

Landspecifikke katagoriseringer

Internationalt kodesystem for lyskilder	HSGST/C/UB-90-12-GY6.35-12/30
Ordreference	64458 S

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	OTHER
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	NMLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	GY6.35
Netværkslyskilde (CLS)	Nej
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antirefleksskærm	Nej
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Angivelse om tilsvarende strøm	Nej
Længde	44,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	12 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	12 mm
Kromacitetsfaktor x	0.437
Kromacitetsfaktor y	0.404
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
EPREL ID	714474
Modelnummer	AC35325

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	Declarations Of Conformity CE
Fotometriske- og lysdesign filer	
	Spectral power distribution

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075094314	Folding box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	4.60 g	0.04 dm³
4058075094321	Shipping box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	225.00 g	1.86 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.