

PRODUKTDATABLAD DULUX T PLUS 13 W/840

OSRAM DULUX® T PLUS | Kompaktrør, 3 rør med 2-stiftsokkel til drift med konventionel forkobling



Anvendelsesområder

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industriebelysning

Produktfordele

- Forbedret vedligeholdelse

Produktegenskaber

- Farvegengivelsesindex
- Kort og kompakt stikbenlampe med tredobbelte drejede rør
- Kompaktrør med 2-stift GX24d sokkel




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	13 W
Wattforbrug	14.10 W
Nominel spænding	91 V
Nominel strømstyrke	0,18 A


Fotometriske data

Lumen	850 lm
Belysningseffektivitet	60 lm/W
Farvetemperaturer	LUMILUX koldt hvidt
Farvetemperatur	4000 K
Farvegengivelsesindex	≥ 80
Lysfarve	840
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 2,000	0.85
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 4,000	0.78
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000	0.76
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 8,000	0.75



DIMENSIONER & VÆGT





Total længde	113.50 mm
Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	90,00 mm
Diameter	11,00 mm
Rør diameter	12 mm
Produktvægt	54,00 g

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-5...+40 °C
----------------------	-------------

Levetid

Service levetid	8000 h
Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t	0.99
Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t	0.99
Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t	0.95
Lyskilde levetidsfaktor 8,000 t	0.81
Levetid B50	10000 h

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	GX24d-1
Kviksølvindhold	2.0 mg

EVNER

Dæmpbar	No
---------	----

CERTIFIKATER & STANDARDS

Energiklasse	G
Energiforbrug	14.00 kWh/1000h

Landspecifikke kategoriseringer

Internationalt kodesystem for lyskilder	FSM-13/840-I-GX24d-1
Ordreference	DULUX T 13W/840

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	CFLNI
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	NMLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	GX24d-1
Netværkslyskilde (CLS)	Nej
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antirefleksskærm	Nej
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Angivelse om tilsvarende strøm	Nej
Længde	113,50 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	11.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	11.00 mm
Kromacitetsfaktor x	0,380
Kromacitetsfaktor y	0,380
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
EPREL ID	546454
Modelnummer	AC34229

UDSTYR/TILBEHØR

- Velegnet til drift på traditionelle forkoblinger
- Kun egnet til 0,22V forkobling (DULUX T 18W PLUS)

Sikkerhedsanvisninger

- Hvis en lyskilde går i stykker: www.ledvance.com/brokenlamp

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	Declarations Of Conformity CE
	Certificates

Fotometriske- og lysdesign filer	
	Spectral power distribution

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300446905	Folding box 1	49 mm x 46 mm x 121 mm	73.17 g	0.27 dm ³
4050300446912	Shipping box 10	240 mm x 106 mm x 134 mm	781.50 g	3.41 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.