

LEDEA 60

LED-armatur med integreret bevægelses- og dagslyssensor samt mulighed for tilpasning af lysstyrken.

Armaturets opale afskærmning giver et behageligt og blødfrit lys, med en UGR<19 er panelet desuden velegnet til kontorer, undervisningslokaler m.m.

Leveres med flimmerfri driver.

Som tilbehør kan leveres et trådløst vægtryk.



220V
240V

IP20

L (mm)
595x595

80.000 t
L80

Mac
Adams
<3

UGR
<19



5 års
garanti

Tekniske data

Lyskilde	36W
Farvetemperatur	3000K/4000K
RA	>80
Lumen	4140/4320 lm
Lm/W	115/120 lm
MacAdams	≤3
Levetid L80	80.000 t
Levetid L90	50.000 t
Dimensioner (mm)	595x595 mm
Materiale	Polycarbonat
IP klasse	IP20
Montering/Installation	Indbygning i skinteloft
Garanti	5 års produktgaranti



Philips EasyAir PIR- og dagslys sensorer bruger trådløs kommunikation. Det betyder ingen ekstra ledningsføring, meget lave installationsomkostninger og mindst mulig forstyrrelse af dagligdagen. Altså perfekt til forbedring af lyset i eksisterende bygninger.

Varianter og tilbehør

Navn	Varenr.	Watt	Lumen	Kelvin	Længde mm	Dæmpbar
LEDEA 60 M/EasyAir SNS200 sensor	150066	36	4140	3000	595	Ja
LEDEA 60 M/EasyAir SNS200 sensor	150068	36	4320	4000	595	Ja

Tilbehør	
LEDEA vægtryk (2 taster)	150005
LEDEA vægtryk (4 taster)	150004

