

Arlington

Robust og kompakt armatur, særligt egnet til lagerbygninger, industri, parkeringsarealer, vaskehuse mm.

Armaturet er gennemfortrådet med 5x2,5m2 ledning og er derfor forberedt til videresløjfning.

Leveres med flimmerfri Philips LED driver.

Kan leveres med 1-10V dæmpbar, DALI dæmpbar, TRIAC dæmpbar eller batteri backup.



220V
240V

IP66

IK08

L (mm)
1240/1540

100.000 t
L70

UGR
<19

5 års
garanti

Tekniske data

Lyskilde	40/60/80W
Farvetemperatur	4000K
RA	>80
Lumen	5400/8100/10.800lm
Lm/W	135lm
Levetid L70	100.000 t
Dimensioner (mm)	1240x112x89 / 1540x112x89
Materiale	Pulverlakeret galvaniseret stål Front i prismatisk hærdet glas
IP klasse	IP66
IK klasse	IK08
Energiklasse	A+
Montering/installation	Påbyg eller nedhængt
Garanti	5 års produktgaranti

Varianter og tilbehør

Navn	Varenr.	Watt	Lumen	Kelvin	Længde mm	Dæmpbar
Arlington industriarmatur	112000	60	8100	4000	1540	Ja
Arlington industriarmatur	112061	80	10.800	4000	1540	Ja

