

PRODUKTDATABLAD HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4

HALOSTAR STARLITE® 2000 | 12V halogenlyskilder med stiftsokkel



Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Entrébelysning
- Spotbelysning
- Læselys
- Havebelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestigefyldte applikationer
- Kontorer, offentlige bygninger
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

Produktfordele

- Strålende accentbelysning
- Utrolig små mål giver revolutionerende nyt armaturdesign
- Godkendt til brug i åbne armaturer (iht. IEC 60598-1)
- Aksial glødetråd sikrer maksimalt retningsorienteret lys
- Specielle stik sørger for korrosionsbeskyttelse
- UV-filter
- Indeholder ikke kviksølv

Produktegenskaber

- Gennemsnitslevetid: 2.000 timer
- 100% dæmpbar
- Farvegengivelsesindeks R_a : 100




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	5 W
Wattforbrug	5.00 W
Nominel spænding	12 V

Fotometriske data

Lumen	55 lm
Belysningseffektivitet	11 lm/W
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	100
Lysfarve	1027
UV-beskyttelse	Ja



Lystekniske data

Opstarttid	0 s
------------	-----

DIMENSIONER & VÆGT

Total længde	33.00 mm
Lyspunkt center (LCL)	22,0 mm
Diameter	10,0 mm
Produktvægt	1,1 g

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	G4
Kviksølvfri	Ja

EVNER

Dæmpbar	Ja
Brændestilling	Vilkårlig

CERTIFIKATER & STANDARDS

Energiklasse	G
Energiforbrug	5.00 kWh/1000h

Landspecifikke kategoriseringer

Internationalt kodesystem for lyskilder	HSGST/C/UB-5-12-G4-10/22
Ordreference	64405 S

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	OTHER
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	NMLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	G4
Netværkslyskilde (CLS)	Nej
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antirefleksskærm	Nej
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Angivelse om tilsvarende strøm	Nej
Længde	33,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	10,0 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	10,0 mm
Kromacitetsfaktor x	0.460
Kromacitetsfaktor y	0.411
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
EPREL ID	714469

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	Declarations Of Conformity CE

Fotometriske- og lysdesign filer	
	Spectral power distribution

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075103610	Unpacked 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	1.00 g	0.04 dm ³
4058075094154	Folding box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	3.10 g	0.04 dm ³
4058075094161	Shipping box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	165.00 g	1.86 dm ³
4058075103627	Shipping box 5,000	410 mm x 310 mm x 435 mm	7875.00 g	55.29 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.