



MASTER LED-spot 230V GU10



MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D

MASTER VALUE leverer en varm, halogenlignende stråleeffekt og er perfekt til spotbelysning. Takket være dens høje CRI gengiver den mere naturlige farver, skaber hyggelige og komfortable atmosfærer i beboelsesområder, hoteller og restauranter og fremhæver varers skønhed i butikker. Disse MV GU10 LED-spots har det velkendte look, og samme følelse som spotlys kilder, mens de bevarer den klassiske skønhed ved glasspots og samtidigt tilføjer LED-teknologiens stærke ydeevne. Lysdæmpningsfunktionen giver dig mulighed for at skabe den atmosfære, du ønsker, og den fungerer med et bredt udvalg af lysdæmpere. MASTER VALUE er desuden mere energibesparende end normale LED-spots.

Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem -20 ° C og 45 ° C omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder tilstrækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangsllys

Produkt data


Generelle oplysninger			
Fod	GU10	Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Normeret levetid	25.000 t	Lysstrøm	355 lm
Skiftcyklus	50.000	Lysstyrke (nom.)	700 cd
Lighting Technology	LED	Farvebetegnelse	Varmt skær (WG)
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone	Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200 2700 K
Garantiperiode	5 år	Lyseffekt (nominel) (nom.)	95 lm/W
Lysteknisk		Farveensartethed	<6
Farvekode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
		LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
		Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	355 lm

MASTER LED-spot 230V GU10

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	3,7 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	26 mA
Wattforbrugsækvivalent	50 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,6
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	60 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	PAR16
Nettovægt (stykke)	0,043 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	E
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh

EPREL registreringsnummer	2150476
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C
Anvendelsesbetingelser	
Kan det bruges i lukkede armaturer?	No
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D
Det fulde produkt navn	MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D
Full EOC	872016939948800
Beskrivelse af lokal kode	2057820115
Ordrekode	929004247202
Materialenr. (12NC)	929004247202
Lokal ordrekode	2057820115
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169399488
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8720169399495


Målskitse




Product	D	C
MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

MASTER LED-spot 230V GU10


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D




Technical drawing of the MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D.

Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D

MASTER LED-spot 230V GU10

