

PRODUKTDATABLAD

DL CMFT D250 P 42W MS 940 U19 WT

DOWNLIGHT COMFORT UGR19 | Downlight-armaturer med aluminiumshus, højt lysudbytte og lav blænding



Anvendelsesområder

- Direkte erstatning for indbygningsarmaturer med lysstofrør
- Kontorer, konferencelokaler
- Receptionsområder, foyerer, gangarealer, elevatorer

Produktfordele

- Homogen lysfordeling og reduceret blænding $UGR \leq 19$
- Energibesparelser på grund af høj system effektivitet på op til 120 lm/W
- Meget alsidig på grund af Multi Select-funktioner
- Højt farvegengivelsesindeks $CRI > 90$
- Ekstern driver til udvidet fleksibilitet og nem installation
- Mulighed for gennemledning via ekstra CONNECTOR BOX-tilbehør
- Beskyttelsesklasse: IP44
- Let installation med hurtig forbindelse
- Yderligere varianter tilgængelig med DALI-2 driver, Zigbee driver eller Emergency Conversion Kit

Produktegenskaber

- Aluminiumsarmaturer med 4 forskellige udskæringer og spejlbehandlet reflektor $UGR \leq 19$
- Meget homogen lysfordeling
- Ekstern driver med Multi Lumen funktion på op til 5000 lm
- Multi color funktion



- Konsistent lysfarve ≤ 3 SDCM
- Levetid (L70/B50) 100.000 timer ved 25 °C


TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	42 W / 36 W / 30 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	190/162/138 mA
Startstrøm	26.4 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	189 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	14
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	12
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	19
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,90
Total harmonisk forvrængning	≤ 15 %
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	External LED driver

Fotometriske data


Lumen	5000 lm / 4200 lm / 3600 lm
Belysningseffektivitet	120 lm/W
Farvetemperatur	3000 K / 4000 K
Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin)	4000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	> 90
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤3 sdc _m
Lysstyrke	-
Flimmerværdi (Pst LM)	<1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	<0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	60 °
UGR longitudinal	< 19




DL CMFT D250 P 42W MS 930
U19 WT



DL CMFT D250 P 42W MS 940
U19 WT



DL CMFT D250 P 42W MS 930
U19 WT




DL CMFT D250 P 42W MS 940
U19 WT

Adjustable attributes

Nominel wattforbrug	Farvetemperatur	Lumen	Belysnings effektivitet
42 W	3000 K	4600 lm	110 lm/W
42 W	4000 K	5000 lm	120 lm/W
36 W	3000 K	3850 lm	110 lm/W
36 W	4000 K	4200 lm	120 lm/W
30 W	3000 K	3300 lm	110 lm/W
30 W	4000 K	3600 lm	120 lm/W

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	265,00 mm
Højde	124,00 mm
Produktvægt	785,00 g



DL CMFT D250 P 42W MS 940
U19 WT

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Skrueløs terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP44/IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Recessed
Monteringssted	Loft / Væg
Anvendelse	Indendørs
Monteringsbredde	250 mm
Monteringsdiameter	250 mm
Monteringsdybde	124 mm
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Levetid L80/B10 @ 25 °C	70000 h ¹⁾

Fastsat levetid L80/B50 ved 25 °C	70000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	40000 h
Antal tænd/sluk	30000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

FORKOBLING

Udgangsstrøm	1050/900/760 mA
ECG - ripple current	≤ 10 %
ECG - længde	120 mm
ECG - bredde	41 mm
ECG - højde	28,5 mm
Anbefalet forkobling	BD-PB42ML-40A0

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	ENEC / CE / UKCA / EAC / CB
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Tilgængelig fra marts 2025
Yderlige funktion	MULTI SELECT

VALGFRIT TILBEHØR

Produktfoto	Produktnavn	EAN
	DL CMFT EXCH RING D250 BK	4099854515378
	DL CMFT EXCH RING D250 GY	4099854515491
	DL CMFT FRAME D250 WT	4099854500145

Produktfoto	Produkt navn	EAN
	DL CMFT FRAME D250 BK	4099854500169
	DL CMFT FRAME D250 GY	4099854500183

UDSTYR/TILBEHØR

- Mulighed for SURFACE monteringsramme
- Sikkerhedsline til armatur medfølger
- Ekstern forkobling medfølger
- Velegnet til brug med separat konverteringsboks til nødbelysning

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Armaturerne er ikke egnede til afdækning med termisk isoleret materiale.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	DL CMFT FRAME_EXCH RING
	Juridiske oplysninger	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridiske oplysninger	DL CMFT
	Juridiske oplysninger	Safety Insert G11207793
	Juridiske oplysninger	SP VARIO DN170
Fotometriske- og lysdesign filer		Dokument navn
	IES fil (IES)	DL CMFT D250 P 42W MS 930 U19 WT

Fotometriske- og lysdesign filer		Dokument navn
	IES fil (IES)	DL CMFT D250 P 42W MS 940 U19 WT
	LDT fil (Eulumdat)	DL CMFT D250 P 42W MS 930 U19 WT
	LDT fil (Eulumdat)	DL CMFT D250 P 42W MS 940 U19 WT
	UGR-fil (UGR-tabel)	DL CMFT D250 P 42W MS 930 U19 WT
	UGR-fil (UGR-tabel)	DL CMFT D250 P 42W MS 940 U19 WT
	Lysfordelingskurve type kegle	DL CMFT D250 P 42W MS 930 U19 WT
	Lysfordelingskurve type kegle	DL CMFT D250 P 42W MS 940 U19 WT
	Lysfordelingskurve type polar	DL CMFT D250 P 42W MS 930 U19 WT
	Lysfordelingskurve type polar	DL CMFT D250 P 42W MS 940 U19 WT
CAD/BIM filer		Dokument navn
	BIM Revit 3D	DL CMFT MS
	CAD STEP 3D	DL CMFT D250 MS U19

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854491160	Folding box 1	285 mm x 285 mm x 150 mm	1049.00 g	12.18 dm ³
4099854491177	Shipping box 4	590 mm x 585 mm x 175 mm	5582.00 g	60.40 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

– Se mere om garanti på www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

