

## PRODUKTDATABLAD

### DULUX LED S11 EM & AC MAINS 6W 840 G23

OSRAM DULUX LED S EM & AC MAINS | LED-erstatning til korte kompaktør med 2-stift G23 sokkel til CCG



#### Anvendelsesområder

- Supermarkeder og stormagasiner
- Gangveje og korridorer
- Hoteller, restauranter

#### Produktfordele

- Nem installation
- Lavt energiforbrug
- Nem udskiftning pga. kompakt design
- Er også mulig med direkte 230 V drift

#### Produktegenskaber

- LED-erstatning for konventionelle kompaktør til brug i armaturer med mekanisk forkobling (CCG) eller til 230V
- Levetid: op til 30.000 timer
- Kompaktør med 2-stift G23 sokkel
- Beskyttelsesklasse: IP20
- Kviksløvfri lyskilder



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Nominel wattforbrug                        | 6 W                   |
| Wattforbrug                                | 6.00 W                |
| Nominel spænding                           | 220...240 V           |
| Drifttilstand                              | CCG, 230V             |
| Tilsvarende lampe effekt                   | 11 W                  |
| Nominel strømstyrke                        | 28 mA                 |
| Type strøm                                 | Alternativ strøm (AC) |
| Startstrøm                                 | 5 A                   |
| Driftsfrekvens                             | 50/60 Hz              |
| Forsynings frekvens                        | 50/60 Hz              |
| Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B)   | 24                    |
| Max. antal lyskilder på hovedafbryder      | 21                    |
| Max. antal lyskilder på sikringen 16 A (B) | 30                    |
| Total harmonisk forvrængning               | ≤ 30 %                |
| Cos Phi (effektfaktor)                     | > 0,90                |

Fotometriske data

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Lumen                                       | 700 lm      |
| Nominel effektiv lysstrøm 90°               | 700 lm      |
| Belysningseffektivitet                      | 116 lm/W    |
| Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev            | 0.70        |
| Farvetemperaturer                           | Koldt hvidt |
| Farvetemperatur                             | 4000 K      |
| Farvegengivelsesindex                       | 80          |
| Lysfarve                                    | 840         |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen     | ≤6 sdcn     |
| Flimmerværdi (Pst LM)                       | 1.0         |
| Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM) | 0.4         |



Lystekniske data

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Udstrålingsvinkel     | 120 °    |
| Opvarmningstid (60 %) | < 0.50 s |
| Opstarttid            | < 0.5 s  |

DIMENSIONER & VÆGT



|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Total længde      | 220.00 mm |
| Diameter          | 32,30 mm  |
| Rør diameter      | 26,0 mm   |
| Maksimum diameter | 33 mm     |
| Produktvægt       | 52,00 g   |

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur           | -20...+45 °C |
| Max. tilladt temp. på TC punkt | 72 °C        |

Levetid

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C          | 30000 h |
| Antal tænd/sluk                  | 200000  |
| Lumenvedligeholdelse ved endt le | 0.70    |
| Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t  | ≥ 0.90  |

YDERLIGERE PRODUKTDATA

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sokkel (standard betegnelse) | G23 |
|------------------------------|-----|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Kviksølvindhold | 0.0 mg |
| Kviksølvfri     | Ja     |
| Design/version  | Mat    |

EVNER

|         |    |
|---------|----|
| Dæmpbar | No |
|---------|----|

CERTIFIKATER & STANDARDS

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Energiklasse                             | E 1)            |
| Energiforbrug                            | 6.00 kWh/1000h  |
| Beskyttelsestype                         | IP20            |
| Standarder                               | CE / EAC / UKCA |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778 | RG0             |

1) Energieffektivitetsklasse (EEC) på en skala fra A (højeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)

Landspecifikke katagoriseringer

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordreference | DULUX LED S11 E |
|--------------|-----------------|

LOGISTISKE DATA

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Temperatur ved opbevaring | -20...+80 °C |
|---------------------------|--------------|

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Anvendt lysteknologi                                    | LED          |
| Indirekte eller direkte lys                             | NDLS         |
| Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen    | MLS          |
| Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade) | G23          |
| Netværkslyskilde (CLS)                                  | Nej          |
| Lyskilde der kan farvejusteres                          | Nej          |
| Indpakning                                              | Nej          |
| Lyskilde med højt lysudbytte                            | Nej          |
| Antirefleksskærm                                        | Nej          |
| Lignende farvetemperatur                                | SINGLE_VALUE |
| Angivelse om tilsvarende strøm                          | Nej          |
| Længde                                                  | 220,00 mm    |
| Højde (inkl. cylinderarmaturer)                         | 32.30 mm     |
| Bredde (inkl. runde armaturer)                          | 32.30 mm     |
| Kromacitetsfaktor x                                     | 0.381        |

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Kromacitetsfaktor y                   | 0.379           |
| R9 farvegengivelsesindex              | 0.00            |
| Spredningsvinkel (svarende til)       | SPHERE_360      |
| Levetidsfaktor                        | 0.90            |
| Forskydningsfaktor                    | 0.90            |
| LED lyskilde der erstatter lysstofrør | Nej             |
| EPREL ID                              | 604659,1412866  |
| Modelnummer                           | AC35193,AC47839 |

Sikkerhedsanvisninger

- Velegnet til tandem drift.
- Driftstemperaturområdet for DULUX LED er begrænset. Er du i tvivl om egnetheden af applikationen bør du venligst måle Tc max temperaturen på produktet før installation.

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater                                                          |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|   | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |
| Fotometriske- og lysdesign filer                                                    |                                 |
|  | IES file (IES)                  |
|  | LDT file (Eulumdat)             |
|  | UGR file (UGR table)            |
|  | LDC typ cone                    |
|  | LDC typ polar                   |
|  | Spectral power distribution     |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|---------|
|-------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|---------|

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen              |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| 4058075558083 | Folding box<br>1                | 24 mm x 49 mm x 260 mm                | 67.00 g    | 0.31 dm <sup>3</sup> |
| 4058075558090 | Shipping box<br>10              | 272 mm x 258 mm x 62 mm               | 920.00 g   | 4.35 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.