



D70-RF155 LED 1100 HF 840 LI SM/WH

En energieffektiv og alsidig LED downlight for indbygning. Cirkelformet og designet med et passivt kølesystem uden mekaniske dele. Leveres som en komplet enhed. Reflektorhus i trykstøbt aluminium, metalliseret polykarbonat (PC), reflektor og driverboks i polykarbonat. Kan leveres med et stort udvalg af dekor (skal bestilles separat). Leveres altid med et støvdæksel, der beskytter reflektoren i byggeperioden.

Vare nr.	D70514750
EAN Nr.	4741145147507
Leveringstid	A



Tekniske specifikationer

Generelt

Produktform	Rund
-------------	------

Teknisk data

Mindste omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IP klasse	55\20

Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ud (lm)	1368
Lumen/Watt (lm/W)	124
Farvetemperatur (K)	4000
CRI	80
MacAdams trin	3

Driver

LED drivertype	HF
Antal drivere	1

Levetid

Median levetid LED L90 Ta25 (h)	100 000
Lyskilde lumen vedligeholdelsesfaktor (LLMF) 50.000t Ta25	0.90

Elektriske data

Spænding fra (V)	220
Spænding til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Total effektforbrug (W)	10
Antal af armaturer på en MCB10 type B sikring (80% belastning)	17
Antal af armaturer på en MCB10 type C sikring (80% belastning)	29
Antal af armaturer på en MCB16 type B sikring (80% belastning)	28
Antal af armaturer på en MCB16 type C sikring (80% belastning)	48

Optik

Optik	SM - Sølvmat reflektor
Farve	Hvid

Dimensioner

Diameter (mm)	168
Nettovægt (kg)	1,26

Tilslutning

Klemmetype	3x2x2.5mm2 Push In
Tilslutningstype	Linect

Montering

Produktmontering	Indbygning i loft
------------------	-------------------

Lagerdata

Varens bruttovægt (kg) 1,26

Illustrationer



