

Elma 2100X – KAT IV Spændingstester

spændings-/gennemgangs-/fasefølgestester



Elma 2100X er en ny unik spændings-/gennemgangstester for ekstra høj sikkerhed og med mange smarte detaljer. Bl.a. lang fleksibel ledning, smart fastgørelse af prøvepenne med afstand, så de passer direkte i stikkontakten. Geniale prøvespidser med både 2 og 4mm diameter samt Integreret beskyttelseshætte med opbevaringslommer for spidser.

Elma 2100X har både digitalt display og lysdiode samt mange ekstra funktioner, som gør det daglige arbejde nemmere og mere sikkert. Instrumentet har fuldautomatisk omskiftning imellem de forskellige funktioner og spændingsindikeringen virker også uden batterier.

- Perfekt til måling på ladestik og ladestandere EVSE til elbiler
- Spændingstest, 2 polet med lysdioder (12-690V AC/DC)
- Spændingsmåling med digital visning (7-800V AC/DC)
- Polsøger, et-polet spændingstest som indikerer fasen
- Fasefølge-/drejefelt test, 2 polet for 3 faset net
- Gennemgangstest med lysdiode og akustisk signal
- Ægte spændingstest også uden batteri
- Automatisk selvtest funktion.
- Automatisk tænd/sluk – ingen knapper.
- Indbygget ekstra kraftig lommelygte.
- Dobbeltisoleret, IP65, GS godkendt og kat IV 600V.

Elma 2100X leveres inkl. standard LR03 batterier og opfylder IEC/EN 61243-3, EN 61010-1 kat. IV 600 og TUV/GS. Testerne er IP65, personbeskyttet op til 690V jord potentiale samt dobbelt isoleret.

Tekniske Data:

Spændingsmåling, AC

Måleområde:

Spændingsmåling, DC

Måleområde:

Spændingstest

AC, min:

DC, min:

Gennemgangstest

Modstand, max:

Spændingstestere

AC V område:

Batteri:

Kapslingsklasse (IP):

Dimensioner:

Sikkerhedskategori:

Drift temperatur:

Fasefølgetest:

Gennemgangstest:

IEC 61010 Kategori:

Kapslingsklasse:

Nettovægt:

Polsøger område:

Spænding område:

TestStrøm A:

Type ledning:

Max spænding AC (V):

Max spænding DC (V):

IEC/EN 61243-3:

Strømmåling:

Batteri:

Vægt (g):

Dimensioner HxBxD (mm):

12, 24, 50, 120, 230, 400 og 690V AC/DC

2x1,5V LR03 (inkl.)

65

246 x 64 x 29mm

CAT III,CAT IV

-15...55°C

2 polet princip, 200-690V 50/60Hz

0-400 kΩ;

IEC 61010-1 KAT IV 600V / KAT III 690V.

IEC 61243-3 / 61010-031 / 61557-7, TUV/GS, dobbeltisoleret

IP65

190g

100-690V AC

7,0 – 800/720V AC/DC

< 3,5mA

Silikone

690

690

Ja

Nej

2 stk, AAA, Inkl.

190

246x64x29

Tilbehør

EAN

5706445140190

5060084081222

5706445250646

5706445250226

5706445251155

5706445320608

EL-NR

6398167141

6398721192

6398721011

6398720999

6398167125

6398615978

Produkt

Universaltaske Elma åben

Kewprove 3, Spændingstester-testbox

Prøvespids (ps á 2stk) 4mm hylster for Elma
2000/2100/X One

Hætter for Elma 2000X & 2100X, Kat IV

Batterilåg for Elma 2000X & 2100X

60440 bananhylster 4mm med fjedre