



Ledinaire Væg- og loftarmatur WL060V

WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH

Ledinaire Væg- og loftarmatur WL060V, 19 W, D345 mm, 1700 lm, 3000 K, Sensorbaseret dæmpning, MDU2, IP44

Ledinaire-serien indeholder et udvalg af populære LED-lysarmaturer, der fås som lagervarer, og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for.

Produkt data

Generelle oplysninger		Lyskildefarve	
Udskiftelig lyskilde	Nej	Lyskildefarve	830 Varm hvid
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Optiktype	Strålevinkel 120°
Driver inkluderet	Ja	Armatur til lysstrålespredning	120°
Lighting Technology	LED	Unified Glare Rating – CEN	22
Plan	Værdi	Drift og el	
Vedligeholdelsesklasse	Klasse C-armaturet har ingen dele, der kan udføres service på	Indgangsspænding	220-240 V
Garantiperiode	5 år	Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Bæredygtighedsklassificering	-	Indledende CLO-strømforbrug	- W
Lysteknisk		Gennemsnitligt CLO-strømforbrug	- W
Lysstrøm	1.700 lm	Startstrøm	13 A
Mættet rød (R9)	<50	Starttid	0,0022 ms
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Strømforbrug	19 W
Lyseffekt (nominel) (nom.)	89 lm/W	Effektfaktor (brøk)	0.9
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80	Tilslutning	Push-in-stik, 2-polet
Lyskildens strålevinkel	- °	Kabel	-
		Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	35
		Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant

Ledinaire Væg- og loftarmatur WL060V

Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Samlet harmonisk forvrængning	20 %
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk)
Lysstyringssystem	Sensorbaseret dæmpning
Konstant lysudbytte	Nej
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant
Indbygget lysstyringssystem	Programmerbar bevægelse og lyssensor
Mekanik og armaturhus	
Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Akrylat
Optikmateriale	Akrylat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Akrylat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Opal
Samlet højde	97 mm
Samlet diameter	345 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP44 [Beskyttet med ståltråd, stænktæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03 [0,3 J]
Nettovægt (stykke)	0,640 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specifikation for fotobiologisk risiko	0,2 m
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C

Målskitse

Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM≤3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Standardafvigelse for farvematch (McAdam-ellipse)	SDCM≤3
Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	7,5 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 35000 timer	-
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer	L70
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 75000 timer	-
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer	-
Produktdata	
Ordreproduktnavn	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH
Det fulde produkt navn	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH
Full EOC	871951495990399
Ordrekode	911401883284
Materiالنر. (12NC)	911401883284
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514959903
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	5
EAN/UPC – kasse	8719514959927

Ledinaire Væg- og loftarmatur WL060V

