

LED Panel

LED Zante panel til indbygning i 30x120 loft.

Panelet er UGR<19 og egner sig derfor til brug på kontor og skole, idet det overholder reglerne for blænding. Høj farvegengivelse Ra90 og IP44 nedefra som gør det muligt at rengøre det af med fugtig klud



RA 90	IP44	IK06	L (mm) 1200	50.000 t L80	Mac Adams 3	5 års garanti
-------	------	------	----------------	-----------------	-------------------	------------------

Tekniske data

Wattage	44W
Farvetemperatur	4000K
RA	90
Blænding	UGR<19
Lumen	4400 lm
Lm/W	100 lm
MacAdams	3
Levetid L80B10	50.000 t
Dimensioner (mm)	1200x300
Materiale	Aluminium/mikroprismatisk front
IP klasse	IP44 (ned) IP20 (op)
IK klasse	IK06
Montering/installation	Indbygning
Produkt garanti	5 år

Varianter og tilbehør

Navn	Varenr.	Watt	Lumen	Kelvin	Længde mm	Dæmpbar
LED Zante Panel (U/Driver)	74635	44	4400	4000	1200	ja-
Tilbehør						
Påbygningsramme 30x120 Click	100103					
Driver 700-1050 mAh m/Dipswitch	74631					
Connector kabel	74640					