

PRODUKTDATABLAD DULUX T/E PLUS 42 W/840

OSRAM DULUX® T/E PLUS | Kompaktrør, 3 rør med 4-stiftsokkel til drift med elektronisk forkobling



Anvendelsesområder

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industribelysning

Produktfordele

- Forbedret vedligeholdelse

Produktegenskaber

- Farvegengivelsesindex
- Dæmpbar (3...100%)
- Kort og kompakt stikbenlampe med tredobbelte drejede rør
- Kompaktrør med 4-stift GX24q sokkel med afkortet sokkelhus




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	42 W
Wattforbrug	43.40 W
Nominel spænding	135 V
Nominel strømstyrke	0,32 A

Fotometriske data

Lumen	3050 lm
Belysningseffektivitet	70 lm/W
Farvetemperaturer	LUMILUX koldt hvidt
Farvetemperatur	4000 K
Farvegengivelsesindex	≥ 80
Lysfarve	840
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 2,000	0.90
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 4,000	0.84
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000	0.83
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 8,000	0.81
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 12,000	0.79
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 16,000	0.78
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 20,000	0.77



DIMENSIONER & VÆGT



Total længde	169,00 mm
Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	153,00 mm
Diameter	12 mm
Rør diameter	12 mm
Produktvægt	80,00 g

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-5...+40 °C
----------------------	-------------

Levetid

Service levetid	13000 h
Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t	0.99
Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t	0.99
Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t	0.99
Lyskilde levetidsfaktor 8,000 t	0.99
Lyskilde levetidsfaktor 12,000 t	0.95
Lyskilde levetidsfaktor 16,000 t	0.81
Lyskilde levetidsfaktor 20,000 t [PICOS]	0.50
Levetid B50	20000 h

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	GX24q-4
Kviksølvindhold	2.0 mg
Produkt bemærkning	For EKG-funktion må kun

EVNER

Dæmpbar	Yes
---------	-----

CERTIFIKATER & STANDARDS

Energiklasse	G
Energiforbrug	44.00 kWh/1000h

Landspecifikke katagoriseringer

Internationalt kodesystem for lyskilder	FSMH-42/840-/P/-GX24q-4
Ordreference	DULUX T/E 42W/8

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	CFLNI
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	NMLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	GX24q-4
Netværkslyskilde (CLS)	Nej
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antirefleksskærm	Nej
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Angivelse om tilsvarende strøm	Nej
Længde	169,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	12 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	12 mm
Kromacitetsfaktor x	0,380
Kromacitetsfaktor y	0,380
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
EPREL ID	546479
Modelnummer	AC34254

UDSTYR/TILBEHØR

- Velegnet til drift på elektroniske og konventionelle forkoblinger (ECG og CCG)

Sikkerhedsanvisninger

- Hvis en lyskilde går i stykker: www.ledvance.com/brokenlamp

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	Declarations Of Conformity CE
	Certificates
Fotometriske- og lysdesign filer	
	Spectral power distribution

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300425627	Folding box 1	45 mm x 48 mm x 173 mm	91.00 g	0.37 dm³
4050300425634	Shipping box 10	240 mm x 102 mm x 190 mm	999.00 g	4.65 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.